

小型光功率计



Mini
功率计
Model 211A

- 实现世界最小，最轻
- 校正波长 850nm, 1310nm, 1550nm



Mini
功率计
Model 213B

- E-PON, B-PON, 最适合光纤监视
- 校正波长 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm



Mini
功率计
Model 217HA

- 可测定到+25dBm的高输出
- 低反射受光部，易清洁

小型光源



Mini LED/VCSEL/LD光源

- Model 351 850nm LED
- Model 352 1310nm LED
- Model 361 850nm VCSEL
- Model 362 1310nm LD
- Model 363 1550nm LD



Mini
双波长光源
Model 364

- 1个端口1310/1550nm的双波长可切换输出
- CW, 2KH z /1KH z /270HZ变调



Mini
可视光源
Model 365A

- 可视光源的到达距离约6Km
- 视认性良好的2Hz变调
- 通过适配器可对应Φ2.5光连接器

光功率计



Model 260
波长自动识别

- 3波长1310nm, 1490nm, 1550nm自动识别
- 最适合PON系统线路工程



Model 205A
短波长光LINK用

- 对应各种短波长光LINK
- 校正波长 660nm, 780nm, 820nm, 850nm



Model 208
接续PC可远距离
操作和处理数据

- RS232C 输出输入端口, PC操作
- 校正波长 660nm, 780nm, 820nm, 850nm

其他光产品



Model 450
光话机

- 通话可能距离约138Km
- 动态范围55dB以上



Model 550

- 与光话机配用可3方同时通话
- 不切断光纤即可输入信号
- 适合光纤 SN 10/125 波长1310/1550nm



Model 780ZA
光纤可变衰减器

- 最高衰减量60dB以上
- 适合光纤 SN 10/125 波长1310/1550nm